



Para un agua de gran sabor,
use una filtración experta.



IEN RANGE

(Tecnología de reducción de la cal)

Filtros de resina de intercambio iónico diseñados especialmente con una mezcla de resinas de alta prestación para reducir la acumulación de incrustaciones de cal y estabilizar los niveles de pH para garantizar la mejor filtración del agua y evitar corrosiones en las máquinas.



H2O Direct ha desarrollado una gama de filtros de resina de intercambio iónico que se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, incluidas calderas de agua caliente, máquinas expendedoras de líquidos calientes y máquinas de café espresso.

La tecnología dentro de estos filtros reduce la acumulación de incrustaciones y evita los desagradables sabores metálicos y/o a cloro con un cambio fácil. Instalación automática de corte de agua, al tiempo que protege su maquinaria contra costosas averías.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alto nivel de reducción de CAL.
- Bypass variable 0-70 % (VH-IEN) y Bypass fijo 30 % (IEN) son opciones de ajuste de mezcla con una resina de nueva generación para estabilizar el pH asegurando una buena calidad del agua y eliminar la corrosión en las máquinas.
- Reduce el alto contenido de cloro y elimina los problemas de mal sabor y olor del agua.
- Rendimiento y eficiencia superiores en comparación con otras marcas líderes *pruebas internas
- Apagado automático de agua
- Base de apoyo disponible



IEN Series



VH-IEN Series



Support Base



IEN-1500



IEN-3000



VH-IEN-1500



VH-IEN-3000



IEN-6000



IEN-9000



VH-IEN-6000



VH-IEN-9000

i-DScale “Cuidando tu tiempo y tu dinero...”

La solución i-DScale, junto con la gama de filtros IEN, permite al usuario descalcificar por completo los electrodomésticos, incluidos enfriadores de agua, dispensadores de bebidas calientes y máquinas de café tradicionales. El cartucho le permite descalcificar completamente tanques calientes, grifos, solenoides y alimentaciones de tuberías sin desmontar la máquina, ya que no es necesario retirarla del sitio.

- Actuación rápida
- Biodegradable
- SIN residuos y NO oxidante
- Seguro en los sellos *in house testing
- Cambio rápido
- Reutilizable



CAPACIDAD Según bypass al 30% en litros

Hardness (Dh)	Hardness (ppm)	IEN-1500	IEN-3000	IEN-6000	IEN-9000
10	178	1532	3006	6002	9000
15	267	1022	2004	4001	6000
20	356	766	1502	3001	4499
25	445	613	1202	2400	3600

Según las pruebas de los fabricantes.

DIMENSIONES En mm

	IEN/VH-IEN			
	1500	3000	6000	9000
Altura	350	405	405	550
Ancho	110	110	150	150
Profundidad	110	110	150	150



H₂O direct

Website www.h2odirect-europe.com
Email sales@h2odirect-europe.com
Tel +34 663 925 203

@H2ODirect

